

## **AKOESTISCHE ISOLATIE**

Alle appartementen van vastgoedgroep Degroote voldoen aan het normaal akoestisch.  
Meer bepaald aan de norm NBN S01-400-1

### **Appartement scheidende muren:**

Alle scheidingsmuren van een appartement worden ontdubbeld. Zo wel ter hoogte van de gemene delen als ter hoogte van andere appartementen. De ontpdubbeling bestaat steeds uit een stabiliteitsmuur, een luchtsponw, 4 cm akoestische isolatie en een voorzetwand bestaande uit een gipsmuur van 10 cm.

### **Kokers:**

Alle gemeenschappelijke kokers worden akoestisch geïsoleerd met minerale wol.  
Meer bepaald glaswolvlokken. Deze worden onder hoge druk per verdiep ingeblazen in de koker. Dit zorgt ervoor dat geluidsoverdracht via de kokers tot een minimum herleid wordt.

### **Ramen:**

Ramen worden geplaatst zonder ventilatieroosters wat resulteert in een optimale akoestische en thermische bescherming voor uw appartement.

### **Vloerplaat tussen de verdiepingen:**

Boven de thermische isolatie wordt een akoestische folie geplaatst, waarna de chape er bovenop komt. Op deze manier bekomen we een optimale geluidsisolatie (categorie Ia).

### **Inkomdeuren appartementen:**

De geluidsverzwakkingsindex van de toegangsdeuren van de appartementen wijkt af van deze norm alsook in verschillende appartementen komt een slaapkamerdeur rechtstreeks uit in de living waarmee we afwijken van de hogervermelde voorschriften en norm NBN S01-400-1.